ООО "ТЕРМОСИСТЕМС"
Россия, 123182,г. Москва, Волоколамское шоссе, 26Ас1
Тел. (495) 668-07-72, факс (495) 668-07-72
http://www.tsy.su e-mail:info@tsy.su

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ГОРЕЛКАМ

1. КОНФИГУРАЦИЯ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ

Газовые и комбинированные горелки поставляются с газовой арматурой, стоимость которой включена в указанные в прайс-листе цены на горелки. Газовая арматура имеет несколько конфигураций, состав которых приведен ниже:

Арматура	Ø арматуры	Состав газовой арматуры
CE	D1"-FS32 D1"1/2-FS40 D1"1/2-FS50 D2"-FS50	Двойной магнитный клапан Honeywell Comby Фильтр-стабилизатор давления MADAS (макс. давление 1 бар) Реле минимального давления KROM Колено угловое Антивибрационный компенсатор
	DN65-FS65	Двойной магнитный клапан DUNGS DMV-DLE Байпасный клапан Honeywell EV053203 (для 2-ступенчатых горелок) Байпасный клапан Honeywell EV053204 (для 2-ступенчатых горелок) Фильтр-стабилизатор давления MADAS (макс. давление 1 бар) Реле минимального давления DUNGS Колено угловое
S	D1/2" D3/4" D1" D1" 1/4	Двойной магнитный клапан DUNGS MB-ZRDLE 420 со стабилизатором! Реле минимального давления Электрическая панель газовой арматуры Фланец без выходного отверстия давления Колено угловое Антивибрационный компенсатор
N	2"	Двойной магнитный клапан Honeywell Comby Реле минимального давления KROM Колено угловое Антивибрационный компенсатор
	DN65 DN80 DN100	Двойной магнитный клапан DUNGS DMV-DLE Байпасный клапан Honeywell EV053203 (для 2-ступенчатых горелок Байпасный клапан Honeywell EV053204 (для 2-ступенчатых горелок) Реле минимального давления DUNGS Реле максимального давления KROM (установлено на горелке) Колено угловое
CE-CT	D2"-FS50	Двойной магнитный клапан Honeywell Comby Фильтр-стабилизатор давления MADAS (макс. давление 1 бар) Реле минимального давления KROM Реле максимального давления KROM (установлено на горелке) Устройство контроля герметичности LDU 11 Колено угловое Антивибрационный компенсатор
	DN65-FS65 DN80-FS80	Двойной магнитный клапан DUNGS DMV-DLE Байпасный клапан Honeywell EV053203 (для 2-ступенчатых горелок) Байпасный клапан Honeywell EV053204 (для 2-ступенчатых горелок) Фильтр-стабилизатор давления MADAS (макс. давление 1 бар) Реле минимального давления DUNGS Реле максимального давления KROM (установлено на горелке) Устройство контроля герметичности LDU 11 Колено угловое
	DN100-F100-S100	Двойной магнитный клапан DUNGS DMV-DLE Байпасный клапан Honeywell EV053203 (для 2-ступенчатых горелок) Байпасный клапан Honeywell EV053204 (для 2-ступенчатых горелок) Фильтр тонкой очистки газа Giuliani Anello Стабилизатор давления MADAS (макс. давление 1 бар) Реле минимального давления DUNGS Реле максимального давления KROM (установлено на горелке) Устройство контроля герметичности LDU 11 Колено угловое

2. ДИАМЕТРЫ ГАЗОВОЙ АРМАТУРЫ

Диаметры газовой арматуры, указанные в прайс-листе, обозначают диаметры присоединения двойного магнитного клапана и фильтра-стабилизатора давления (или фильтра тонкой очистки газа и стабилизатора давления для арматуры DN100).
Пример 1: D1"-FS32
D1" - диаметр присоединения двойного магнитного клапана 1"
FS32 - диаметр присоединения фильтра-стабилизатора давления DN32
Пример 2: DN100-F100-S100
DN100 - диаметр присоединения двойного магнитного клапана DN100
F100 - диаметр присоединения фильтра тонкой очистки газа DN100
S100 - диаметр присоединения стабилизатора давления DN100

Расчет минимального давления газа на входе газовой арматуры произведен для газа с теплотворной способностью 8,83 кВтч/м3. Для горелок с конфигурацией арматуры N значение минимального давления газа необходимо рассчитывать с учетом полной комплектации газовой арматуры.